



ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.2.2-15-2005

Зміна № 4

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2018



ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.2.2-15-2005

Зміна № 4

Видання офіційне

Київ
Мінрегіон України
2018

Мінрегіон України, 2018

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

Сторінка 1

Сторінок 3

Зміна № 4 ДБН В.2.2-15-2005
Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

1 РОЗРОБЛЕНО: Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ПАТ "КИЇВЗНДІЕП")

За участю: Державна служба України з надзвичайних ситуацій ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України"
 Український науково-дослідний інститут цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій

2 ВНЕСЕНО: Департамент з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

4 ЗАТВЕРДЖЕНО
ТА НАДАНО
ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 14.06.2018 р. № 139, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюллетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (2018-10-01)

ТЕКСТ ЗМІНИ

Розділ 2 "Архітектурно-планувальні та конструктивні рішення"

У пункті 2.16 після первого речення навести у новій редакції:

"Допускається влаштовувати вхід до будинку на рівні позначки тротуару за умови влаштування твердого покриття з обладнанням водовідвідення та улаштуванням антикригових електрических кабельних систем згідно з ДСТУ Н Б.2.5-78".

У пункті 2.18 замість другого і третього речень пропонується така редакція:

"Застосування безгорищних дахів (суміщених покриттів) допускається у покриттях мансард, терас у житлових будинках терасного типу та над квартирами верхніх поверхів житлових будинків та гуртожитків із застосуванням покриттів інверсійного типу з підвищеною шумоізоляцією, з розрахованою вентиляційною системою в її складі та дотриманням нормативних параметрів мікроклімату, теплового режиму та шуму згідно з ДБН В.2.6-220, ДБН В.2.6-31, ДБН В.1.2-10, ДСТУ Б ЕN 15251".

Пункт 2.26 викласти в новій редакції:

"В квартирах допускається влаштування кухні-ніші за умови обладнання електроплитами та примусовою вентиляцією".

Після первого абзацу пункту 2.50 навести другим абзацом таке дозволення:

"При новому будівництві допускається розташування вбудованих приміщень громадського призначення вище третього поверху за умови виділення їх в окремий протипожежний відсік".

Третій абзац пункту 2.50 викласти в новій редакції:

"а) Допускається розміщення вбудованих у житлові будинки закладів громадського харчування місткістю не більше 250 місць. При цьому вони повинні мати територію відокремлену від території будинку, мати окремі (як гостинні, так і технологічні) входи ззовні. Виробничі та холодильні приміщення відокремлюються від житлових приміщень звуко- та віброізоляційними матеріалами за ДБН В.1.1-31, ДСТУ-Н Б В.1.1-32, ДСТУ-Н Б В.1.1-33, ДСТУ-Н Б В.1.1-34. Заклади не повинні мати сполучення з житловою частиною та повинні бути відокремлені від неї протипожежним покриттям 1 типу.

Розділ 4 "Пожежна безпека"

Викласти в новій редакції четвертий абзац пункту 4.10:

"б) при новому будівництві вихід з квартири на балкон, лоджію з суцільним (без прорізів) простінком завширшки не менше 1,2 м між торцем балкона (лоджії) та прорізом, який виходить на

Сторінка 2

Сторінок 3

балкон (лоджію), або не менше 1,6 м між прорізами. Ширина балкона (лоджії) повинна становити не менше 1,2 м. Допускається виконувати засклення зазначених балконів (лоджій) за таких умов: засклення становить не менш ніж 50 % площин зовнішніх стін балконів (лоджій); влаштування вікон сумарною шириною не менше 1,2 м, що відчиняються у бік балкона (лоджії), що розташовані навпроти зазначеного вище простінку. На незасклених балконах (лоджіях) допускається встановлювати зовнішні блоки кондиціонерів квартир;"

Пункт 4.21 викласти в новій редакції:

"**4.21** У будинках I-III ступенів вогнестійкості у цокольних, підвалних та підземних поверхах, а також на надземних поверхах до 3-го включно допускається розміщувати господарські (позаквартирні) комори для мешканців будинку. При цьому вищезазначені поверхи повинні бути відокремлені від житлових поверхів протипожежними перекриттями 1-го типу (в будинках I і II ступенів вогнестійкості), перекриттями 3-го типу (в будинках III ступеня вогнестійкості), мати евакуаційні виходи та вікна з приямками згідно з ДБН В.1.1-7 (замість вікон з приямками допускається влаштування самостійних систем димо- та тепловидалення), обладнані системами АСПГ, АСПС з виведенням сигналу про їх спрацювання на об'єднаний диспетчерський пульт.

Перегородки між господарськими коморами в межах протипожежних відсіків допускається проектувати з ненормованою межею вогнестійкості та групи за межею поширення вогню М0".

Евакуаційні виходи з підземної частини влаштовувати тільки беспосередньо назовні, влаштування внутрішніх сходів допускається для функціонального зв'язку за умови проектування виходів в такі сходи в підземній частині через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря при пожежі відповідно до вимог ДБН В.1.1-7. З надземних поверхів виходи на сходову клітку Н1 або на внутрішні сходи необхідно влаштовувати через протипожежний тамбур-шлюз."

Розділ 5 "Інженерне обладнання будинків"

Доповнити пункт 5.10 перед першим абзацом новим абзацом такого змісту:

"Необхідність влаштування сміттєпроводу в житлових будинках визначається з урахуванням прийнятої в населеному пункті системою поводження з відходами.

Обладнання сміттєпроводу обов'язково у спеціалізованих будинках для людей з інвалідністю та осіб похилого віку".

У додатку А "Перелік нормативних документів, на які наведені посилання":

"ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди дошкільних навчальних закладів" замінити на: "ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти";

"ДБН В.2.6-14-97 Покриття будинків і споруд" замінити на: "ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд".

Додаток А доповнити:

"ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДСТУ EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (EN 15251:2007, IDT)".

Сторінка 3

Сторінок 3

Код УКНД 91.040.10

Ключові слова: житлові будинки, архітектурно-планувальні та конструктивні рішення, об'єднання кухні із загальною кімнатою (вітальнєю), суміщені покриття, вбудовані приміщення громадського призначення, інженерне обладнання, пожежна безпека, евакуаційні виходи, незадимлювані сходові клітки, підземні гаражі, сполучення підземного гаража.

* * * * *

Редактор – А.О. Луковська
Комп'ютерна верстка – В.Б.Чукашкіна

Формат 60x84¹/₈. Папір офсетний. Гарнітура "Arial".
Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".
вул. М. Крилона, 2А, м. Київ-37, 03037, Україна.
Тел. 249-36-62
Відділ реалізації: тел.факс (044) 249-36-62 (63, 64)
E-mail:uabi90@ukr.net

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців
ДК № 690 від 27.11.2001 р.